



DINOS

AFFICHEURS GRAND FORMAT

INDUSTRIE

DINOS DMGI-16120T
10:15:42 18/03/2013

84997

ÉNERGIES RENOUVELABLES

EDF
PUISSANCE INSTANTANEE **145836** W
VITESSE DU VENT **25** km/h
ENERGIE PRODUITE
DEPUIS L'INSTALLATION **356871** kWh
CO₂ ECONOMISE
DEPUIS L'INSTALLATION **436057** kg

ENVIRONNEMENT

10:28

10:47
20.4°C
58%
CO₂ 634 ppm

JOURS SANS ACCIDENTS

1523
JOURS SANS
ACCIDENT
DITEL Série DINOS
Mod. DMSFT04

Afficheurs numériques,
alphanumériques et matriciels
GRAND FORMAT

Notre gamme d'afficheurs «grand format» répond aux besoins de communication de votre Entreprise en terme d'informations dynamiques, instantanées et personnalisées tel que:

- Instructions de fabrication
- Objectifs de production
- Informations pour la maintenance
- Indications de sécurité
- Conditions environnementales
- Informations pour les visiteurs...

La grande capacité et la diversité des possibilités d'affichage et de protocoles de communication permettent la réalisation de panneaux indicateurs sophistiqués visibles à grande distance pouvant travailler dans une grande variété de conditions environnementales, avec comme résultats une amélioration dans:

- La productivité
- La mise en avant des objectifs
- Les résultats
- La sécurité

Disponible en version standard, haute luminosité, étanche et Inox, nos afficheurs peuvent convenir à toutes les applications, à la fois intérieures et extérieures.

NOUS ADAPTONS L'AFFICHAGE À VOS BESOINS

Vous trouverez les fiches techniques de tous nos modèles sur notre site:

www.diteltec.fr



TYPE	HAUTEUR DIGIT	DISTANCE LECTURE
DN107	57mm	30m (4 FACES)
DN109	57mm	30m
DN119	100mm	50m
DN189	180mm	90m
DN129	250mm	120m



CARACTÉRISTIQUES

- 1, 2 ou 4 faces d'affichage.
- De 2 à 10 chiffres.
- Possibilité de changer de couleur en fonction de la valeur d'affichage.
- IP41, IP54 ou IP65 selon les besoins.
- LED haute luminosité pour l'extérieur.
- Boîtier en acier inoxydable pour des applications spéciales.
- Texte pour représenter l'unité en vinyle ou en Led.



NOUVEAUTÉ !!!
COMMUNICATION PROFINET



ENTRADAS Y COMUNICACIONES

- NN -> PROFINET
- AP -> Process, (10V, 20mA)
- AT -> Température (Pt100, TC J, K et T)
- TH -> Température et Humidité (sonde incluse)
- P -> BCD, Compteur, Chronomètre, Tachymètre
- X -> RS232/RS485
- NP -> PROFIBUS DP
- ND -> DEVICENET
- NE -> ETHERNET (UDP, TCP/IP, Modbus/TCP)
- NW -> WIFI (UDP, TCP/IP, Modbus/TCP)



N'hésitez pas à contacter notre service d'assistance téléphonique qui se fera un plaisir de vous donner une solution adaptée à vos besoins



TYPE	HAUTEUR CARACTÈRE	DISTANCE LECTURE
DT203	30mm	15m
DT105	50mm	25m
DT110	100mm	50m



CARACTERISTIQUES

- 1 ou 2 faces d'affichage.
- De 1 à 8 lignes.
- 6, 13, 20, 26, 33 ou 40 caractères de 50mm par ligne.
- 6, 13, 20 ou 26 caractères de 100mm par ligne.
- IP41, IP54 ou IP65 selon les besoins.
- LED haute luminosité pour l'extérieur.
- Boîtier en acier inoxydable pour des applications spéciales.
- Messages programmables ou en ligne.



NOUVEAUTÉ !!!
COMMUNICATION PROFINET




COMMUNICATION

- NN -> PROFINET
- P -> CONTRÔLE PARALLELE
- X -> RS232/RS485
- NP -> PROFIBUS DP
- ND -> DEVICENET
- NE -> ETHERNET (UDP, TCP/IP, Modbus/TCP)
- NW -> WIFI (UDP, TCP/IP, Modbus/TCP)



N'hésitez pas à contacter notre service d'assistance téléphonique qui se fera un plaisir de vous donner une solution adaptée à vos besoins



Les afficheurs graphiques de la série DMG sont basés sur des LED haute luminosité constituant le système de visualisation à partir d'une surface ou d'une matrice de pixels.

CARACTÉRISTIQUES

- 1 ou 2 faces d'affichage.
- Intensité lumineuse réglable.
- IP54 ou IP65 selon besoins.
- Software spécifique de configuration Dynamic3.
- Sélection programme d'affichage par commande à distance (optionnel).
- Grande capacité de mémoire de stockage.
- Fonctionnement autonome une fois configuré.
- Communication Ethernet, WiFi, RS485/232



DMGE

MODÈLES POUR EXTÉRIEUR

- Pitch 10mm / 14mm
- Led de Haute Luminosité (Monocouleur ou RGB)



DMGI

MODÈLES POUR INTÉRIEUR

- Pitch 6mm / 7.6mm / 10mm
- Matrice de Led RGB / Monocouleur



HORLOGES

L' HEURE JUSTE À TOUTES VOS HORLOGES

Les horloges DITEL s'intègrent parfaitement à tous les environnements:

- Tertiaire → séries << DC >> et << DMR >>
- Industrielle → séries << DR >> au coffret robuste
- Difficile → séries << DRi >> en coffret Inox



DC22SRT



DC10SR



DMR8W



DR119i

CARACTÉRISTIQUES

- Visibilité parfaite de 40 m jusqu'à 600 m de distance
- Horloges configurables par boutons, télécommande IR ou USB
- Synchronisation de l'heure:
 - > Manuelle par boutons ou web serveur
 - > Automatique par serveur SNTP ou GPS
- Jusqu'à 10 alarmes configurables
- Option RS485, pour utiliser l'horloge comme répéteur
- Sorties Alarmes relais pour Klaxon, Gyrophare...
- Gestion facile des modes de fonctionnement par web serveur



DR119



HORLOGES

HORLOGES ATTRACTIVES


HEURE - DATE - TEMPERATURE - CHRONOMETRE

- Horloge serie << DMR >> pour augmenter votre Notoriété.
- Installation et configuration très facile.



DMR12CF

CARACTÉRISTIQUES

- LED haute intensité lumineuse, lecture plein soleil, couleurs au choix:

- Hauteur digit comprise entre 80 et 1200 mm.
- Intensité lumineuse automatique:
jour - nuit - ensoleillement
- Très grande distance de lecture, 40 à 600 m
- Télécommande radiofréquence pour réglages et configuration
- 2 types de caractères / 4 modes d'apparition à l'affichage
- Sonde de température incluse.
- Température de fonctionnement de -22°C à +60°C.



DMR21



DMR31

MODÈLE	HAUTEUR DIGITS	DISTANCE LECTURE	IP	COULEUR
DMR08W	80mm	40m	IP 41	BLANC
DMR20AF	120mm	60m	IP 54	AMBRE
DMR8RF	80mm	40m		ROUGE
DMR12RF	120mm	60m		RGB
DMR12CF	120mm	60m		ROUGE
DMR17RF	170mm	85m		
DMR21RF	210mm	100m		
DMR31RF	310mm	150m		
DMR40RF	400mm	200m		
DMR60RF	600mm	300m		
DMR80RF	800mm	400m		
DMR100RF	1000mm	500m		
DMR120RF	1200mm	600m		

N'hésitez pas à contacter notre service d'assistance téléphonique qui se fera un plaisir de vous donner une solution adaptée à vos besoins

DINOS DMSFT

JOURS SANS ACCIDENTS



L'article L.4121 du code du travail

Impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs

**POUR LUTTER
CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
IL FAUT QUE CHAQUE EMPLOYÉ
SE SENTE CONCERNÉ PAR LA SÉCURITÉ**

**La compétitivité passe par la diminution
des accidents du travail**

Sensibilisez l'ensemble du personnel



DC23



AFFICHEURS DYNAMIQUES ET INNOVANTS



COMPTEUR "JOURS SANS ACCIDENTS"

Incrementation automatique du compteur à 0H00

+

AFFICHEUR RGB COMMUNICATION

Pour les messages d'information

+

LOGO CORPORATIF EN VINYLE

Encart libre 50x25 cm disponible



MONTAGE FACILE

Afficheurs entièrement autonomes.

Ils ont besoin seulement une première configuration pour définir les valeurs de l'utilisateur. Après l'afficheur mettra à jour tous les champs d'une manière automatique.

Grâce à sa batterie, il gardera toutes les informations même s'il est déconnectée.

	DMSFT01	DMSFT02	DMSFT03
Nombre de LEDS	168	336	504
Couleur	Rouge, Ambre, Vert, Blanc, Bleu		
Nombre de lignes	1	2	3
Hauteur des digits	110mm		
Type de LED	Oval Ø 5		
Pitch	9mm		
Luminosité	Exterieur		
Distance de lecture	30 metres		
Nbre. caractères statiques	4	8	10
Alimentation	230 Vac ± 10% 50Kz		
Consommation	13W	26W	39W
Dimensions (mm)	580x355x84	750x466x84	992x742x84
Matériau châssis	Aluminium		
Fixation	Patte d'accroche		
Niveau protection IP	IP54 (Standard) / IP65		



DMSFT01



DMSFT03

Les afficheurs de variables environnementales de la série DC, fournissent des informations sur l'environnement. Différents modèles sont disponibles pour l'affichage de la température, l'humidité, le CO2, horloge synchronisée via GPS.

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateurs et répéteurs avec communication Ethernet, GPS ou RS485..
- Possibilité d'ajouter des alarmes, entièrement configurables (2 ou 4 relais).
- Combinaison d'horloge, température, humidité et CO2
- Équipes multicapteurs en moyenne
- Pour environnement industriel et de bureau.



DC22



DC41SRTH0



DN - TH



DC10STH

Quel que soit votre besoin d'indication ou de protocole de communication n'hésitez pas à contacter notre service commercial pour une étude d'un afficheur sur mesure.





DITEL

SOLUTIONS EN AFFICHAGE LED

DISTRIBUTEUR

30738204F 06/02/2019

DITEL TEC S.A.S.
 45 RUE VICTOR HUGO
 69220 BELLEVILLE
 FRANCE
 TEL. +33 474654149
 FAX. 0971704168
 DIRECT BARCELONA
 0975515126

DISEÑOS Y TECNOLOGÍA S.A.
 POLÍGONO INDUSTRIAL LES GUIXERES
 C/XAROL 6 B
 08915 BADALONA - SPAIN
 TEL. +34 933 394 758
 FAX. +34 934 903 145
 EMAIL dtl@ditel.es
 www.ditel.es